

## Bygningsbeskrivelse

Beskrivelse av søndre Sallandsfyrstation i tiden fra 1 september 1919 til 30 juni 1922.

Bygningen er opført av betong takket med bordtak og har dænger tulder forsynet med støjernsmønstre, ved bygningens S. V. hjørne er tilsløpt et torn og på nordre gaol et bislag hvori et vindu samt en dør der fører ind til kjælderen.

Kjælderen a gang hvori findes et 3 rüdes vindu av støjern, samt en dør ind til Byggverksted b hvori findes et 3 rüdes støjernsvindu, skorsten, komfyr med rök, 4 jernindører, en tilførsel til bakoven en dør ind til Bakoversrummet c hvori en tilførsel til 2 rüdes vindu, videre four en dør ind til Udrømmet d hvori findes et 3 rüdes støjernsvindu en tilførsel og en dør ind Husholdningsrummet e hvori 3 rüdes støjernsvindu en tilførsel, en bratike, led til vandbeholderen. Gulvne i alle kjældere er av betong.

Spisestuen her findes a. gangen hvor en et 6 rüdes vindu, en ringklokket en loftstrappe med rakverk samt en dør ind til b. Stuen og en dør ind til c. Ljøkkent hvor et 6 rüdes vindu en komfyr med kalle (komfyrer ny 1919) en tilkøbt kjølebænk med lytter, støjernsvask, en saltekurakke, en tilførsel en vandpump med rök en dør ind til d. Stuen og en dør ind til kammeret hvori to 3 rüdes vindu, hvorav det ene er forsynet med en utvendig jernov, en bagovn

en luffventil en dør til e. Spisekammeret  
hvor der er 3 ruder vindue 6 hylder og en luffven-  
til- og en dør ind til f. Sovværelset hvor der  
er 6 ruder vindue og en koksovn og en luff-  
ventil samt en dør ind til g. Stue hvor der er  
koksovn 6 ruder vindue og en luffventil.  
Samlige værelser i Stueetagen har planker-  
pannelede gulve, panelede vægge samt tag af  
papir.

Loffetage a. Loffgang og trappeadgang en  
indgang med dør her er 6 ruder vindue b. Ha-  
deskammer forsynet med 3 paneldører og et  
c. Kladskeap med en paneldør og en dør  
til apparat d. Røkkammer hvor der er 2 ruder  
vindue, og en oven som blev opsat i 1916,  
en dør til en indtruffet trappe op til ni-  
keloflet forsynet med en kugleskive som  
indelig en dør ind til e. Kontor hvor der  
er 1 ruder vindue en oven, en trappe med dør  
op til vaktværelset hvor der er 3 ruder vin-  
døe en oven under trappen et skap med  
hylder og lås til opbevaring af fyrels sager,  
en luffventil en loddekasse for urværk,  
hvor der er hængslede døre indviden 2 hylder  
en paneldør fører ind til en med jern-  
værbark forsynet indtruffet trappe, lygte  
bistaget hvor der er 2 jern dører en rude og en oven  
trappeåbningen hængslet med, fra bistaget  
fører en dør ind til lygte den i 1908  
blev ombygget til sløjperlygte. Lygte den  
er lakket med bødler og kobberplader har  
på toppen sløjperstak med lyn-  
fangs slang og lynavleder. Lygte den  
har 9 spireglasruder 4 anvendte 4 ruder  
skjæringsglas og 5 luffventiler, et klippe apa-  
rat med urværk en apparatværelse hvor der

Et 4 ordus tinsapparat og oven sammen en  
trækkel av jern samt et lille skap med  
dør, foran i under invariet er indkopsel  
med dør. Uvordig tinsbygget er jern-  
glunder.

Alle rum på loftet har plankgulv og er  
pannelt under spærerne, har parallel  
vægge. Bygningen er forsynet med støbe-  
jernstakruder med udløpsrør, alt galvani-  
seret jern, (forandret i 1920) som fører  
ud til vandbeholdere.

En skorstenstype med 4 løp forsy-  
net med 4 fiedøre. Alle døre i bygning-  
en er spildøre hvor ikke andet er  
bemærket.

I bygge underbygningen er indrettet  
støbe forsynet med læstavig dør og  
2 støbeventiler. Runt hele bygningen er  
anbragt jernakvare fastet til muren

Under jernmuren ved det sidste  
vindue er anbragt en jernstige

B. Hous og Gruskuis. 5m lang/ 3m bred  
er opført af beton med bordlæk og hardau-  
guldur, dør og to vinduer, samt guld av  
tra.

Privet er af beton med dør, et vindue, en  
sementbetonkum med ullaflamme av tra.  
Nøstet er opført af tra, takket med tra-  
lak og spån. Gulv og loft av bord, der fin-  
des en trappe op til loftet. Båtspillet blev  
efter ordre fra Hr. overingeniør Rode  
sendt til Grændesindholmens fyrstation  
den 26 august 1920. I ukelt og i dobbelt dør,  
to 2 rudes og et 1 rudes vindue. Ved m. en.  
En beskyttelses mur er anbragt på nøstets  
vestre gav, en mur af sementbeton og før-  
er op til fyrbygningen. Fra fyrbygningen  
fører også en sementbeton mur til lan-  
dingsstedet, begge mur er forsynet med jern-  
rækverk på hver side.

For oplysning af bål er ved landings-  
stedet anbragt 2 jerndækkede med jern-  
forbinger og brænder samt tralister.  
Ved landingsstedet er i 1914 opbygget en  
bølgebrem af slublokker og søkuler.

Betonnøstet 4,9 m lang og 5,9 m bred  
indvendig mål. slugkult og der findes 6 st.  
under hollent fastsatte jernskinner, en  
ukelt og en dobbelt dør samt båtspil med  
over. Fra landingsstedet op til nøstet  
findes et bålpræk av tra.

Landsre Kalkland fyrstation den 30<sup>de</sup> Juni 1922

J. Færnesen  
Fyrvogter